

UK BANDEJA MURAL 12 PUESTOS

100010637243 - 100010637244

Descripción

Cabecera de fibra óptica para montaje en muro, diseñada para la terminación y distribución de enlaces ópticos interiores, ya sean vertical (backbone) y horizontal.

Sus características la hacen ser práctica y cómoda a la hora de mantener el orden e identificación de los filamentos de fibra óptica que se encuentran empalmadas en su interior.

Se encuentra disponible para los siguientes tipos de conectores: LC, SC, ST y FC.



UK BANDEJA MURAL 12 PUESTOS

100010637243 - 100010637244

Características

- Dimensiones: 18x33,5x7 (ancho x alto x fondo).
- Cubierta desmontable.
- Entrada de dos cables.
- Placa de 12 posiciones.
- Compatible con diferentes adaptadores (SC simplex, LC dúplex, ST simplex, FC simplex).
- Incluye accesorios de montaje: bandeja de empalme, bastones termocontraíbles, espiral protector, tornillos para montaje a muro.
- Entradas de cables protegida con cubierta plástica.
- Entradas de cables compatibles con distintos diámetros.

Datos Técnicos	
Temperatura de operación	-40°C ~ 80°C
Humedad	≤85% (30%)
Presión atmosférica	70 KPa – 106 KPa
Resistencia de aislamiento	≥1000Mfi entre el sistema de puesta a tierra y las partes metálicas del gabinete, corriente de prueba 500 VDC
Resistencia a alto voltaje	Resistencia a alto voltaje: 3000KV (DC) / 5 min, sin daños

