



MEDIDOR DE POTENCIA Y VFL OPM-10V-S

100050587976



OPM-10V-S Medidor de potencia y VFL integrados en una unidad, este probador permite realizar tanto mediciones de pérdida/potencia óptica como seguimiento de fallas de fibra visualmente.

Características Generales

- Alta precisión, bajo error, gran rango dinámico.
- Función OPM (Medidor de potencia) y VFL.
- Diseño ergonómico tipo Mini, operación con una sola mano, flexible y conveniente de usar.
- Pantalla de visualización de vista completa OLED HD.
- Adaptador universal FC/SC/ST.
- Función de memoria de longitud de onda.
- Función de apagado automático, ahorro de energía.
- Soporte cordón, a prueba de caídas/pérdidas.
- Admite conmutación de unidades dBm, dB, mW.

Aplicaciones

- Labores de mantenimiento.
- Pruebas de Fibra Óptica en laboratorio.
- Otras mediciones de Fibra Óptica.





MEDIDOR DE POTENCIA Y VFL OPM-10V-S

100050587976

	MODELO	OMP-10V-S
1	Longitud de Onda de operación (modulo Medidor de Potencia)	850/1300/1310/1490/1550/1625
2	Tipo de detector	InGaAs
3	Potencia de Salida (modulo VFL)	1mW or 10mW
4	Rango de medición	-70~+6dBm / 50~+26dBm
5	Incertidumbre	±0.5dB
6	Resolución del display	0.05
7	Longitud de onda VFL	650nm
8	Modulación de Frecuencia VFL	CW 2Hz
9	Conector de salida VFL	2.5mm adaptador universal (SC, ST, FC)
10	Temperatura de operación	-10~+60°C
11	Temperatura de almacenaje	-25~+70°C
12	Función Auto OFF	Si, después de 10min sin usar
13	Vida de Batería (Medidor de potencia)	130 hrs
14	Vida de Batería (VFL)	40 Hrs
15	Fuente de Alimentación	3 baterías AA /micro USB
16	Peso	180g (incluyendo baterías)
17	Tamaño	128x52x22 mm

