

UK BOBINA DE LANZAMIENTO



Características

- Tamaño: 232 x 192 x 111 mm
- Cable de entrada y salida: cable zipcord de 3mmde diámetro, 1m.
- Peso: 1.3 kg
- Temperatura de Operación: -40°C a +55°C

MM	
100050157856	UK Bobina Lanz. MM OM2 50/125 1km LC/UPC
100050157857	UK Bobina Lanz. MM OM3 50/125 100m SC/UPC
100040157281	UK Bobina Lanz. MM OM3 50/125 500m LC/UPC
100040157282	UK Bobina Lanz. MM OM3 50/125 500m SC/UPC
100050157861	UK Bobina Lanz. MM OM3 50/125 500m LC-SC/UPC
100050157863	UK Bobina Lanz. MM OM3 50/125 500m FC/UPC

Descripción

Diseñado para el uso en mediciones con OTDR. Utilizado para eliminar la llamada “zona muerta” en las mediciones con Reflectómetros Ópticos de Dominio en el tiempo (OTDR). Disponible en diferentes configuraciones y longitudes de fibra.

SM	
100040157283	UK Bobina Lanz. SM G652D 1km LC/UPC
100040157284	UK Bobina Lanz. SM G652D 1km SC/UPC
100050157858	UK Bobina Lanz. SM G652D 1km SC-LC/UPC
100050157859	UK Bobina Lanz. SM G652D 1km SC-SC/UPC-APC
100050157860	UK Bobina Lanz. SM G652D 1km LC-LC/APC
100050157862	UK Bobina Lanz. SM G652D 1km LC-SC/APC

