



## UK PATCH CORD CAT. 5E INYECTADO



Código

1800493611

UK PATCH CORD CAT. 5E INYECTADO

### Descripción

Los Patch cords U-Kbling son componentes de alto rendimiento UTP que diseñados para cumplir o exceder todas las especificaciones Cat.5E garantizado a 125 MHz. Totalmente compatibles con sistemas de categorías anteriores. Construido en cable de calibre 24 AWG y con terminales RJ45 8P8C con baño en oro, los Patch Cord U-Kbling ofrecen un rendimiento eléctrico superior. Con terminales anti-enganche, característica que simplifica la extracción y sustitución de los cables de conexión, manteniendo el radio de curvatura correcto para asegurar el máximo rendimiento.

### Características

- Compatible con instalaciones de alta densidad.
- Apto para Jack en lugares estrechos.
- Aspecto uniforme entre los cables de conexión Cat.5e
- Mantiene el alto rendimiento requerido en el canal.
- Supera los estándar TIA/ EIA 568C e ISO/ IEC 118801.



### APLICACIONES

- 1000BASE-TX/ 1000BASE-T Gigabit Ethernet.
- 100BASE-TX Fast Ethernet.
- 10BASE-TX Ethernet.

### ESTÁNDARES

- ANSI/TIA-568-C.2 Componente Categoría 5E.
- ISO/IEC 11801 2nd Edition.
- CENELEC EN 50173-1.
- CENELEC EN 50288.
- PoE+ IEEE 802.3at.

### APROBACIONES

- UL/cUL Listed.
- ETL/3P Certified Category 5e Channel Testing Performance Requirements.

CÓDIGO	LARGO	COLOR	CHAQUETA
100010696576	0,9	GRIS	PVC
100010696577	0,9	GRIS	LSZH
100010696580	0,9	AZUL	PVC
100010696579	0,9	ROJO	PVC
100010696578	0,9	NEGRO	PVC
100011056670	2,1	GRIS	PVC
100011056671	2,1	GRIS	LSZH
100011056669	2,1	AZUL	PVC
100011056673	2,1	ROJO	PVC
100011056672	2,1	NEGRO	PVC
100011056675	3,1	GRIS	PVC
100011056674	3,1	AZUL	PVC
100011056677	3,1	ROJO	PVC
100011056676	3,1	NEGRO	PVC



Ofrecemos el servicio de fabricación especial de Patch Cords en cuanto al tipo, largo y conectores.

Una solución más para nuestros clientes.

SERVICIO  
DE  
ARMADO

