



FUENTE DE LUZ MONOMODO Y MULTIMODO MOD. UK-25DS

100050467943

La fuente de luz ajustable portátil UK-25D-S tiene como objetivo realizar pruebas a la fibra óptica durante la instalación, aceptación y mantenimiento. Se usa generalmente junto con un medidor de potencia óptica. Este modelo proporciona de 1 a 4 longitudes de onda y la potencia de salida se puede ajustar a petición del usuario.

- Generación de tono, 270HZ, 330HZ, 1KHZ, 2KHZ
- La potencia de salida se puede ajustar
- El valor de la potencia de salida se muestra en la pantalla LCD
- Control de luz de fondo inteligente (la intensidad de la luz se puede ajustar correctamente de acuerdo con la luz ambiental, lo que reduce considerablemente el consumo de energía)
- Adaptador de AC y pilas alcalinas AA
- Indicación de batería baja



Especificaciones:

Model	UK-25BS	UK-25CS	UK-25DS	UK-25PS
Operating Wavelength (nm)	850/1300	850/1310/1550	850/1300/1310/1550	1310/1490/1550
Applicable Fiber	SM / MM			
Laser Type	FP-LD (others specify on requests)			
Output Power (dBm)	-5 ~ -12dBm (can be adjustable)			
Adjustable step size (dBm)	< 0.5			
Stability (dB, 30min, 20°C)	0.15			
Modulation (Hz)	CW, 270, 330, 1K, 2K			
Fiber Port	FC / PC			
Alkaline Battery	3 * AA, 1.5 V			
Power Supply Adaptor (V)	8.4			
Battery Operating Time (h)	45			
Storage Temperature (C°)	-10 ~ +60			
Operation Temperature (C°)	-25 ~ +70			
Outline size (mm)/weighth	180 * 90 * 45 (250g)			

