

Fuente de Luz QUAD KLS-35 SKU: 100050467947

- Fuente de Luz estabilizada SM y MM que trabaja en las ventanas de 850nm/1300nm y 1310nm/1550nm con una potencia de salida de ~ -5 dB.

Características del producto:

- Entrada universal de 2.5mm
- Trabaja en SM y MM (850nm/1300nm y 1310nm/1550nm)
- Trabaja en SM y MM (850nm/1300nm y 1310nm/1550nm)
- Protección de goma resistente a caídas de hasta 2 metros
- Potencia de salida de -5 dB



Fuente de Luz
QUAD KLS-35

KLS-35



Conectores



SC



FC (Opcional)



ST (Opcional)



Especificaciones:

Longitud de Onda(nm)	850+1300+1310+1550nm (KLS-35-MS)
Potencia de Salida	-5dB
Conector óptico	SC+2.5mm universal (1.25mm para LC es Opcional)
Alimentación	Batería Alcalina (3 AA 1.5V)
Alimentación	$\pm 0.05\text{dB}/15\text{mins}$; $\pm 0.1\text{dB}/8\text{hours}$
Frecuencia modulada	CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz
Dimensiones / Peso	160x85x45mm / 220g

Incluye:

