

# Mini 3S

Fusionadora de Alineación Activa



## Fusionadora de Alineación Activa

1.1  
kg

200  
ciclos

8  
seg

0.03  
dB

 Fiber Fox

# Accesorios



- 1 Fusionadora MINI 3S      4 Cable de poder      7 Bandeja enfriamiento      10 Correa de maleta
- 2 Estuche de cortadora      5 Cable de datos      8 Par de electrodos      11 Batería
- 3 Cortadora MINI GB      6 Adaptador AC      9 Maleta de transporte      12 Cable USB

## especificaciones

Fusión	Método	Alineación activa digitalizada DAA (Digitalized Active Alignment)
	Perdida	SM(0.03Db) MM(0.02dB) DS(0.05dB) NZDS(0.05dB) Perdida Retorno: >>60dB
	Tiempo	SM Mode: 8seg
	Modo	139 modos ( Instalados: 11 / Configurados por usuario: 128)
	Atenuación	Rango disponible: 0.1?20dB
Fibra Aplicable (Cable)	Tipo de Fibra	SM (ITU-T G652 & G657) MM (ITU-T G651) DS (ITU-T G653) NZDZ (ITU-T G655)
	Diámetro de Chaqueta	100-3,000um
	Diámetro de revestimiento	80-150um
	Largo de corte	<250um Revestimiento: 5?16mm >250um Revestimiento: 8?16mm
Horno	Tiempo	18seg Promedio
	Modo	37 Modos (Instalados: 5 / Configurados por usuario: 32)
	Termocontraible	20 ? 60mm
Hardware	Conectividad	USB (Tipo Mini B)
	Vida útil de electrodos	>3,500 arcos
	Almacenamiento de datos	Registros de fusión: 10,000 / Imágenes: 2,000
	Detección de fibra	Cámara dual CCD con sistema de emisión por LED
	Iluminación	Iluminación por LED
	Pantalla	Monitor a color LCD de 4,3" con pantalla táctil de vidrio templado
	Batería	Li-on 11.1V 3000mAh
		200 ciclos (fusión y horno)
		Temperatura de almacenamiento: -20?40°C
	Fuente de alimentación	Entrada AC 100-240V o DC 12,6V 1,8A
	Fibra en pantalla	X / Y: (Single image): 260x X&Y: (Dual image): 130x
	Peso	1,1kg (con batería: 1,3kg)
	Tamaño	123 x 114 x 126mm
Fiabilidad	Protección contra viento	Velocidad de viento: 15m/s (máx.)
	Entorno Operativo	Altura: 0-5000m Temperatura: -10?50°C Humedad: 0?95%RH
	Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 a 60°C Humedad: 0?90%RH
	Prueba de tracción	1,96?2,25N(estándar)

# Características



Tiempo de horno  
18seg



Iluminación por  
Led

# Mini 3S


1.1kg

(sin batería)

123 x 114 x 126 mm



Batería incluida de 300mAh  
-200 ciclos (fusión y horno)



Tiempo de fusión: 8seg  
Vida útil de electrodos: 3500 arcos



Pantalla Touch  
-Interfaz grafica  
-Vidrio templado