



GABINETE MURAL 19 12Ux600x600mm IP6

100020486909



Características

- Marco fuerte y estable del gabinete con los orificios de montaje.
- El panel lateral y el trasero tienen un diseño de doble panel, los paneles se fijan con el perno desde el interior.
- Entre el panel lateral interior y exterior tiene el espacio intermedio, que proporciona el canal para ventilar y soportar el intercambio de calor interno del recinto, y también puede reducir la influencia de la iluminación solar.
- El panel del techo tiene el toldo que se extiende alrededor para evitar la lluvia, la parte inferior del toldo tiene agujeros para mantener la integridad bien ventilada, lo que garantiza el intercambio de aire.
- La parte inferior tiene entrada de cable con anillo de goma.
- La parte superior cargada con 2 turbinas de ventilación de 120x120m, dos paneles laterales tienen orificios ciegos para disipar calor.



www.metacom.cl

METACOM®

Diseñado para alojar equipamiento de telecomunicaciones con medida estándar de 19".
 Hermeticidad grado IP65 que previene el ingreso de polvo y chorros de agua en cualquier dirección
 provenientes de mangueras o lluvia. Construido en materiales de alta resistencia, acero laminado
 en frío con tratamientos electrostáticos y sellos de alta durabilidad que garantizan prestaciones de
 gran calidad por largo tiempo.

ESPECIFICACIONES		
1	ANCHO EXTERIOR	600 mm
2	ANCHO ÚTIL	19"
3	PROFUNDIDAD	600 mm
4	ALTO ÚTIL	12U
5	MATERIAL	SPCC acero laminado en frío
6	TURBINAS	2 unidades de 120x120mm
7	PERFIL DE MONTAJE (RIELES)	4 unidades, numeradas a 12U y desplazables
8	ESPOSOR DE PERFIL DE MONTAJE (RIELES)	2.0 mm
9	ESPOSOR DE LAMINA EXTERIOR	2.0 mm
10	GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
11	PINTURA	RAL7035SN
12	ACCESORIOS	KIT de Anclaje
13	PUERTA FRONTAL	Acero Laminado en frío con celosía hermética