

MLS CANALETA 100 x 50

1660154661



Descripción	Rango
MATERIAL DE FABRICACION	PVC virgen estabilizado
RESISTENCIA AL FUEGO	No propagador de llama Autoextinguible, Clase V0
RESISTENCIA A IMPACTOS	2.0 J
ACCESO A CANALIZACION	Mediante herramienta
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	No conductiva Aislada eléctricamente
PROTECCION DE INGRESO DE OBJETOS	IP 4X
PROTECCION DE INGRESO DE AGUA	IP X0
TEMPERATURA MINIMA DE INSTALACION	-25° C
TEMPERATURA MAXIMA DE INSTALACION	+60° C
RESISTENCIA A LA DECOLORACION	Alta protección filtro UV
RESISTENCIA A VAPORES ACIDOS	Alta protección a vapores ácidos
CERTIFICACION FABRICA	ISO 9001-2008
CERTIFICACION PRODUCTOS	CE EN 50085-1/2007 CE EN 50085-2-1/2007 VDE RoHS TSE
CARECTERISTICAS DE INSTALACION	Apta para muros y cielos Pre-perforada Film de protección
APLICACIONES	Oficinas Comercios Habitacional Educación Remodelaciones

