


.....

# OPTRAL



## NEXO DT

### Cable Monotubo Dieléctrico (Hasta 24 FO)



Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

#### Descripción cable

- 01. Fibras Ópticas
- 02. Tubo Central con Gel
- 03. Fibras Vidrio Reforzadas – WB
- 04. Hilo de Rasgado
- 05. Cubierta Exterior

#### Resistencia al fuego

- No propagador llama (IEC 60332-1)
- No propagador incendio (IEC 60332-3)
- Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)
- Baja emisión de humos (IEC 61034-2)

#### Ventajas

Compacto / Ligero / Flexible / Resistente / Totalmente Dieléctrico / Estanco / Diámetro reducido / Protegido de los roedores.

#### Aplicaciones

Universal (Interior / Exterior)

#### Protección roedores

Protegido de los roedores

#### Opciones

Elementos Tracción: Aramida (Tipo KT)  
Código Colores Especial (TIA 598)

#### Clasificación CPR (Euroclase)

Reacción al Fuego: Eca  
Código de Declaración: DOP01001  
Disponible en Dca (NEXO – FTTH)



ESPECIFICACIONES	
Fibras	2 / 4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 24
Ø Tubo Central (mm)	3.5 ± 0.2 / 4.2 ± 0.2
Elementos tracción	Fibras Vidrio Reforzadas WB (Bloqueantes Agua)
Cubierta exterior	LSZH <sup>1</sup>
Color	Negro
Peso (Kg/Km)	53 / 60
Ø Exterior (mm)	7.2 ± 0.3 / 7.9 ± 0.3
Máx. Tracción (N)	1000 (Operación) / 1800 (Instalación) - (IEC 60794-1-21 E1)
Máx. Aplastamiento (N/dm)	1500 (IEC 60794-1-21 E3)
Rango Temperaturas	-30° C a +70° C (IEC 60794-1-22 F1)
Radio Curvatura Mín. (mm)	20 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)

#### Normas Referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Código colores Fibras: Rojo - Verde - Azul - Amarillo - Gris - Violeta - Marrón - Naranja - Blanco - Rosa - Negro - Turquesa. Con un anillo: Rojo - Verde - Azul - Amarillo - Gris - Violeta - Marrón - Naranja - Blanco - Rosa - Natural - Turquesa.

<sup>1</sup> LSZH – Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.

.....