

ATENUADOR ÓPTICO VARIABLE DIGITAL UK-50

100050988043

El atenuador óptico variable UK-50 puede atenuar con precisión las señales ópticas de entrada a longitudes de onda de 1310/1490/1550/1625 nm y emitir directamente señales ópticas estabilizadas definidas.

El modo de control de potencia de salida UK-50 permite la configuración directa del nivel de potencia óptica precisa y puede estabilizar automáticamente el nivel de salida sin interferencias por variaciones de la potencia de entrada.



Color: Black

Características

- Rango de atenuación: 0-60dB
- Control de potencia de salida directa
- Modos de trabajo
- Control de potencia de salida
- Configuración de atenuación absoluta/relativa
- Programa (10 atenuaciones preestablecidas de uso frecuente)
- Ajuste en el paso de 0.05 / 0.10 / 1.00 / 10.00 dB
- Control de PC a través de USB y carga de energía
- Luz de fondo
- Más de 30 horas de operación continua
- Portátil, ligero y fácil de usar





ATENUADOR ÓPTICO VARIABLE DIGITAL UK-50

100050988043

Especificaciones Técnicas

Modelo UK-50	
Rango Longitud de Onda	1260~1650nm
Longitudes de Onda Calibrada	1310/1490/1550/1625nm
Tipo de Fibra	19/125µm Singlemode
Rango de Atenuación	0 ~60dB
Perdida de inserción	<2.5dB
Máxima Potencia de Entrada	+21dBm
Rango de Potencia de Salida (1)	+18 ~ -55 dBm
Seteo de Tiempo	<3s
Resolución	0.01dB
Exactitud de Atenuación	±0.25dB @+25℃ (Output power control mode)
Repetibilidad	±0.25dB @+25℃
Perdida de Retorno	≥55dB
Conector	FC/PC (Interchangeable SC,ST)
Ahorro de Energía	Auto-off after 5 minutes idle
Back light	Yes
Fuente de Poder	Li-Ion Battery/AC Adaptor
Temperatura de Operación	0°C~ 50°C
Humedad Relativa	0~95% (non-condensing)
Peso	345g (0.7 lbs)
Dimensiones (H × W × T)	177×80×44mm (6.97×3.15×1.73 inch)

(1) El nivel de potencia de entrada debe ser al menos 3dB más alto que el nivel de potencia de salida seleccionado

